NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד Nitecore MT1A PRO אור 800 לומן נטען + סוללה AA



◄ פנס יד נטען MT1A PRO. פנס יד חזק 800 לומן למרחק עד 250 מטר ◄ קטן זעיר וקומפי כיס, אפודים ומוכן לתת עבודה, מצוין להסתרה ◄ פנס יד טקטי עם הפעלת זנב מוגנת עם אגודל בכפתור אחד בלבד ◄ כולל סוללת ליתיום NL1411R /1100mAh נטענת חיצונית ◄ גם נטען וגם עובד עם סוללת AA אלקליין רגילה ◄ עובד גם עם סוללת AA אחת לגיבוי והמשך עבודה ממושכת ◄ משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 10 שעות ◄ לד: NiteLab UHi 25 LED . צבע אלומה: לבן ◄ מבנה איכותי וחזק מאלומיניום תעופתי עם גימור השחמה צבאית בתקן HA III ◄ מידות: אורך: 93 מ"מ בלבד. מידת ראש הפנס: 19.7 מ"מ. משקל: 32 גרם ◄ 3 דרגות תאורה עם סוללת ליתיום. 2 דרגות תאורה עם סוללת AA ◄ אטום לאבק ומים בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. עמיד בנפילות עד 2 מ' ◄ כולל: פנס, סוללה נטענת 1100mAh, כבל USB-C, קליפ חגורה, רצועת יד, חלק חילוף ◄ פנס יד קומפקטי טכני מתאים לעבודות מקצועיות עם נגישות נוחה ומהירה ◄ פנס חובה לתומכי לחימה, מערך טכני, טכנאי מוטס ורפואה מבצעית ◄ שירות ואחריות: היי סטנדרט- יבואן רשמי של פנסי נייטקור בישראל

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות.
מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: • לד UHi 25 LED עם תפוקה מקסימלית של 800 לומן • עוצמת אלומה מקסימלית של 15,700 CD למרחק עד 250 מטרים • מערכת אופטית בשילוב ציפוי קריסטל ו"דיוק טכנולוגיית אופטיקה דיגיטלית" (PDOT) • מתג זנב יחיד שולט ב-3 רמות בהירות • מופעל על ידי סוללת Li-ion 1 x 14500 והתאמה לשימוש עם 1 x סוללת AA • כולל סוללת Li-ion נטענת NITECORE NL1411R 1,100mAh) 14500) עם יציאת טעינה מובנית מסוג USB-C, זמן עבודה עד 10 שעות • פונקציית זיכרון חכמה • מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק תפוקה יציבה • מודול Advanced Temperature Regulation (ATR) משולב (מספר פטנט ZL201510534543.6) • קליפ חגורה דו-כיווני כלול • הגנת קוטביות הפוכה אלקטרונית • עדשות אופטיות עם ציפוי דו צדדי עמיד בפני שריטות • בנוי מסגסוגת אלומיניום תעופתי • גימור השחמה קשיח בדרגה צבאית HA III • יכולת עמידת זנב • דירוג עמידות למים ואבק בהתאם לתקן IP68 עד 2 מטר עומק • עמיד בפני נפילות עד 2 מטר.

מידות הפנס: אורך: 93.0 מ"מ. קוטר ראש: 19.7 מ"מ. קוטר הצינור: 17.2 מ"מ. קוטר הזנב: 19.5 מ"מ. משקל: 32 גרם (סוללה לא כלולה) 52 גרם (כלולה בסוללה)

תאימות סוללות: סוג תאימות מתח נומינלי: סוללה NITECORE 14500 נטענת. סוללת ליתיום 3.6V/3.7V Y 14500 (מומלץ). סוללת ליתיום 1.5V Y AA (תואמת). סוללה אלקליין 1.5V Y AA (תואמת). AA נטענת סוללה 1.2V Y AA (תואמת)

כלול בחבילה: NITECORE 14500 סוללת Li-ion נטענת (NL1411R1,100mAh), כבל טעינה USB-C, רצועת יד, טבעת O-חילוף, קליפ חגורה.

טעינת הסוללה: סוללת ה-Li-ion הנטענת NL1411R מצוידת עם שקע יציאת טעינה USB-C. יש לטעון את הסוללה לפני השימוש.

חיבור חשמל: השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר מכשיר חיצוני ספק כוח (למשל מתאם USB או טעינת USB אחרת מכשירים) לשטע יציאת הטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. 3 שעות. (נטען באמצעות מתאם 5V/1A)

חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, מחוון הטעינה באור אדום יידלק באופן קבוע. כאשר הסוללה מלאה, מחוון הטעינה יהפוך לאור ירוק בהתמדה.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

התקנה/הסרה של סוללה: כפי שמוצג באיור, לאחר שחרור מכסה הסוללה בתחתית הפנס, הכנס / הוצא הסוללה וחזק והדק את מכסה הסוללה. אזהרה: ודא שהסוללה מוכנסת עם הצד השלילי פונה לכיוון מכסה הסוללה. המוצר לא יעבוד אם הסוללה הוכנסה בצורה לא נכונה.
הפעלה/כיבוי: הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה על מתג הזנב עד הסוף ועד הישמע קליק החיבור. **כבוי:** כאשר האור דולק, לחץ לחיצה מלאה על מתג הזנב עד הסוף ועד השמע קליק החיבור כדי לכבות אותו.
רמות בהירות: כאשר האור דולק, לחץ חצי לחיצה על מתג הזנב כדי לעבור במחזוריות רמות הבהירות הבאות: חלש-בינוני חזק HIGH – MID – LOW. לאחר שהפנס כבוי למשך 2 שניות, הפעלה מחדש תהיה גישה אוטומטית לרמת הבהירות הקודמת.
טעינה/החלפה של הסוללה: יש לטעון או להחליף את הסוללה בעת שהאור נראה עמום או שהפנס לא מגיב עקב הספק נמוך.
ATR (תקנת טמפרטורה מתקדמת): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את התפוקה של MT1A Pro בהתאם למצב העבודה והסביבה כדי לשמור על הביצועים האופטימליים.

<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Technical Data

Using the NITECORE NL1411R Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW
	*800 Lumens	300 Lumens	50 Lumens
	1h	1h 45min	10h
	*250m	145m	58m
	*15,700cd	5,500cd	846cd
	2m		
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)		

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 14500 Li-ion battery (1,100mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
*The data is tested without the temperature regulation.

Using 1 x AA Battery:

FL1 STANDARD	MID	LOW
	200 Lumens	50 Lumens
	1h 30min	5h
	125m	58m
	3,954cd	846cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x AA battery under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions. The HIGH Level cannot be activated when using the AA battery.

התקנת סוללות

Battery Installation / Removal

